

► Sichere Bedienung

- Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
- Gezielte Löschmitteldosierung über Hebelarmatur
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Ergonomische Tragegriffe
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

► Durchdachte Konstruktion

- Kompakte und stabile Armatur
- Breites Einsatzspektrum in den Brandklassen A und B
- Innenliegende Löschmittelkartusche mit Schaumkonzentrat
- Löschkraft durch Erstickung und Kühlung
- Auch erhältlich mit Hochleistungslöschkraft
- Mit Fußring für sicheren Stand und Schutz des Behälterbodens
- Inkl. witterungsbeständigem Wandhalter

► Beste Qualität

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung und widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Robuste und kompakte Hebelarmatur M 74 aus glasfaserverstärktem Polyamid mit vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen
- Wirksamer Korrosionsschutz durch Beschichtungen und stabile Fußringe aus schlagfestem Kunststoff
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

► Optimaler Service

- **Servicefreundlich:** Große Behälteröffnung M74 für schnellen Löschmittelaustausch; leichte Wiederauffüllung
- **Wartungsfreundlich:** Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich:** Standardisierte Ersatzteile, keine Sonderwerkzeuge erforderlich

► Zulassung

- nach DIN EN 3

► Technische Daten

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr.	Löschmittel Menge/Art	Löschleistung		LE	Funktions- bereich	Treib- mittel	Spritzdauer Spritzweite	Höhe ca.	Breite ca.	Gewicht ca.
SK 6 H Bio System 34 (plus) (Vorgänger SK 6 H System)	69-185-00	6 l JoMix A + JoMix B*	34	183	10	0°C bis +60°C	CO ₂	52 sek. 7 m	597 mm	270 mm	10,6 kg
SK 9 H Bio System 43 (plus) (Vorgänger SK 9 H System)	99-185-00	9 l JoMix A + JoMix B*	43	233	12	0°C bis +60°C	CO ₂	54 sek. 7 m	599 mm	268 mm	15,1 kg

*JoMix B befindet sich in der Kartusche | LE: Löschmitteleinheiten

System

Schaum-Kartusche



DIN
EN 3

CE
0035

Bio

► Löschwirkung

Diese handlichen Schaumlöcher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklassen A und B. Aufgrund der geringen spezifischen Dichte sind wasserfilmbildende Schaummittel in der Lage, auf der Oberfläche des Brandgutes einen geschlossenen dampfdichten und wässrigen Film zu bilden, auch bei brennenden Flüssigkeiten. Diese Sperrschicht verhindert den Austritt von Dämpfen und Gasen und behindert darüber hinaus noch die Sauerstoffzufuhr zum Brandgut. Das Feuer wird also erstickt. Zudem hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils einen kühlenden Effekt. Der Schaum lässt sich später gut entfernen. Durch einen deutlich verringerten Fluoranteil sind diese Jockel-Bio-Schäume bedeutend umweltfreundlicher. Selbstverständlich verzichtet Jockel auf Schaumkonzentrat mit Perfluoroctansulfonat (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA). Dank einer optimierten Rezeptur, der Erhöhung der löschaktiven Substanzen und der Feinabstimmung überzeugen die Hochleistungs-Bio-Schäume mit einer noch schlagkräftigeren Löschwirkung.

► Aus Liebe zur Umwelt

- Löschmittel mit grüner Kraftformel mit stark verringertem Fluoranteil und besserer biologischer Abbaubarkeit
- Zukunftsichere Schaumrezepturen: Ersatz von perfluorierten Tensiden durch polyfluorierte Tenside (polyFT) auf Basis von C6-Fluortelomeren
- Gänzlicher Verzicht auf PFOA und PFOS*
- Unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt
- Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von Verpackungsmaterial
- Hergestellt in energiebewusster Produktion

*bei ordnungsgemäßer Anwendung im Brandfall

Einsatzbereiche

- Verkaufs- und Lagerflächen
- Verwaltungs- & Industriebereiche
- Flughäfen
- Wohnbereiche

Produktbilder können geringfügig abweichen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 10/10